

ROCKMAX[®] ADMIX CM

น้ำยากันซึมผสมคอนกรีตและมอร์ตาร์



ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Admix CM คือน้ำยากันซึมสำหรับคอนกรีตและมอร์ตาร์ ผลิต ภายใต้อาณัติตามมาตรฐาน ASTM C494 type A

ลักษณะการใช้งาน

Rockmax Admix CM ใช้เป็นน้ำยาผสมเพิ่มเพื่อเพิ่มคุณสมบัติต้านกันซึมใน คอนกรีตและมอร์ตาร์ โดยสามารถใช้กับงานคอนกรีตโครงสร้างต่างๆ เช่น ผนัง ฝ้า ระเบียง ครัว ห้องน้ำ ห้องครัว พื้นชั้นล่างติดกับดิน และสามารถให้ ผสมกันซึมในซีเมนต์มอร์ตาร์งานฉาบได้ด้วย

คุณสมบัติ

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการรับกำลัง
- เพิ่มค่าความทนน้ำ
- ลดการแตกร้าว
- สามารถใช้งานกับถึงน้ำดื่มได้
- ผสมง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

สี:	น้ำตาล
ลักษณะ:	ของเหลว
ความหนาแน่น:	ประมาณ 1.00-1.05 กิโลกรัม/ลิตร
ปริมาณคลอไรด์:	ไม่มี
pH:	8-9

อัตราการใช้

0.4 – 0.5 % โดยน้ำหนักซีเมนต์

วิธีการผสม

ผสมน้ำยากับน้ำสะอาดให้เข้ากัน นำน้ำยาที่ผสมกับน้ำไปผสมกับปูนซีเมนต์ และทราย ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมใช้งาน

ขนาดบรรจุ

- 5 ลิตร
- 25 ลิตร
- 200 ลิตร

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ในที่ อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวิธีและยังไม่เปิด



ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดให้มากที่สุด แล้วรีบพบแพทย์

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

โทร : +66 2 8648658

แฟกซ์ : +66 2 4184327

อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.rockmax.net

IMPORTANT NOTE!!

The technical information contained herein, while not guaranty, was prepared and approved by technical personnel and is true, accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is made regarding performance, stability or other factors beyond our control. Rockmax will welcome to be consultation of our performance and application. This technical datasheet supersedes and issue new edition without prior notice.