

ROCKMAX[®] PUTTY

หมันโป๊อะคริลิก



ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Putty คือหมันโป๊อะคริลิกสูตรน้ำใช้สำหรับอุดรอยต่อ ไม้ งาน ทั้งภายนอกและภายใน วัสดุมีความทนทานต่อสภาพอากาศ ความชื้น หรือค่าความเป็นด่าง สามารถใช้เก็บงานโป๊ได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต แผ่นซีเมนต์ แผ่นอิฐฉาบ มอร์ตาร์ ให้ความเนียนเรียบ สวยงาม และแห้งเร็ว ไม่เกิดรอยแตกร้าว ทาสีทับได้

ลักษณะการใช้งาน

ใช้อุด ไม้ รอยต่อ หัวตะปู รอยร้าว รูฟองอากาศ ตามด ทั้งภายในและ ภายนอก สามารถใช้ได้หลากหลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต แผ่นซีเมนต์ แผ่นอิฐฉาบ มอร์ตาร์

คุณสมบัติ

- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- เพิ่มค่าแรงยึดเกาะ
- เนียนเรียบ สวยงาม
- แห้งเร็ว
- ไม่แตกร้าว
- ทาสีทับได้

ข้อมูลทางเทคนิค

สี:	ขาว
ลักษณะ:	ของเหลวข้น
ความหนาแน่น:	1.60 – 1.65 กิโลกรัม/ลิตร
ปริมาณของแข็ง:	ประมาณ 100%
pH:	8-9
อุณหภูมิขณะทำงาน:	5°C – 35°C

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาด ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบ หลงเหลืออยู่

วิธีการใช้งาน

ใช้เกรียงเหล็กในการฉาบ ตกแต่ง โป๊ สามารถใช้กระดาษทรายเก็บ งาน ได้ ทั้งให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนทาสีทับ

ขนาดบรรจุ

- 1.5 กิโลกรัม
- 5 กิโลกรัม



วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บ รักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวิธี

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนตา นิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาด ให้มากที่สุดแล้วรีบพบแพทย์

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ร็อคแมก จำกัด

โทร : +66 2 8648658

แฟกซ์ : +66 2 4184327

อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.rockmax.net

IMPORTANT NOTE!!

The technical information contained herein, while not guaranty, was prepared and approved by technical personnel and is true, accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is made regarding performance, stability or other factors beyond our control. Rockmax will welcome to be consultation of our performance and application. This technical datasheet supersedes and issue new edition without prior notice.