

ROCKMAX® AQUATECH S

น้ำยาเคลือบปกป้องผิวจากคราบน้ำ (สูตรตัวทำละลาย)



ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Aquatech S คือน้ำยาเคลือบผิวสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สูตรมีตัวทำละลาย ผลิตภัณฑ์ทำมาจากโพลีเมอร์ ไฮเลน ไฮลอคเซน โดยจะแทรกซึมผ่านเข้าไปในเนื้อของพื้นผิวและคงอยู่ทนทาน ใช้สำหรับปกป้องผิวจากคราบน้ำ ตะไคร่น้ำ ทำให้พื้นผิวสวยงาม ทนทาน สามารถซึมผ่านพื้นผิวที่มีความแน่นได้ เช่น คอนกรีตผิวมัน จะช่วยให้สามารถปกป้องคอนกรีตเสริมเหล็กจากการกัดกร่อนได้ดี

ลักษณะการใช้งาน

Rockmax Aquatech S ใช้สำหรับเคลือบ ปกป้องผิวคอนกรีตโครงสร้าง เช่น สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ สนามกีฬาปูนเปลือย

คุณสมบัติ

- ติดตั้งแล้วจะเคลือบยาวนาน
- ปกป้องพื้นผิวจากคราบน้ำ
- ใช้งานภายนอกได้
- ยึดอายุคอนกรีต
- ทนต่อรังสียูวี
- ทนทานต่อสภาพอากาศ
- แทรกซึมผ่านพื้นผิวได้ดี
- ทนทาน
- สามารถทาบนพื้นที่ที่มีความชื้นได้
- คงสภาพพื้นผิวสวยงาม
- ใช้งานง่าย ใช้ได้ทันที

ข้อมูลทางเทคนิค

สี:	ใส
ลักษณะ:	ของเหลว
ความหนาแน่น:	0.95 กิโลกรัม/ลิตร
ปริมาณของแข็ง:	ประมาณ 100%
อัตราการผ่านของไอน้ำ:	95%
อัตราการซึมผ่าน:	0.5 – 1.0 มิลลิเมตร
อุณหภูมิขณะทำงาน:	5°C – 40°C
การบ่มตัวเบื้องต้น (30°C):	3 - 4 ชั่วโมง
การบ่มตัว (30°C):	7 วัน
อัตราการใช้:	0.2-0.25ลิตร/ตารางเมตร/ เที่ยว
จำนวนเที่ยว:	1-2 เที่ยว

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาด ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบหลงเหลืออยู่ คอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ต้องรออย่างน้อย 21 วันก่อนทำการทา ปูนซ่อมแซมผิวใหม่ต้องรออย่างน้อย 5 วันก่อนทำการทา

วิธีการใช้งาน

ทาน้ำยาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง รอให้แห้ง 24 ชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้ ในกรณีที่พื้นผิวมีความพรุนมากให้ทาซ้ำอีกครั้งโดยรอ 2 ชั่วโมงหลังจากทาเที่ยวแรก

การบ่ม

ป้องกันพื้นผิวที่ทาเสร็จแล้วจากน้ำและฝนหลังจากทา 24 ชั่วโมง โดยการบ่มตัวจะสิ้นสุดที่ 7 วัน



การทำความสะอาด

ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือด้วยน้ำสะอาด

ข้อจำกัด

- ทาซ้ำหลายรอบอาจทำให้พื้นผิวมีสีเข้มขึ้น
- ไม่ควรใช้เป็นระบบกันซึมใต้ผิวดิน

ขนาดบรรจุ

5 ลิตร
25 ลิตร

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวิธี

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดให้มากที่สุดแล้วรีบพบแพทย์

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ริกซ์แมค จำกัด
โทร : +66 2 8648658
แฟกซ์ : +66 2 4184327
อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net

IMPORTANT NOTE!!

The technical information contained herein, while not guaranty, was prepared and approved by technical personnel and is true, accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is made regarding performance, stability or other factors beyond our control. Rockmax will welcome to be consultation of our performance and application. This technical datasheet supersedes and issue new edition without prior notice.